

## FICHE TECHNIQUE Unité extérieure multisplit 3MXS52E

Poids (Kg)	49
Garantie (ans)	3ans / 5ans compresseur
Puissance frigorifique restituée (Kw)	1.9 - 5.2 - 7.0
Puissance calorifique restituée à +7°CBS ext	1.3 - 6.8 - 8.0
Puissance calorifique restituée à -5°CBH ext	5.2
Puissance calorifique restituée à -10°CBH ext	4.4
Puissance absorbée en froid (Kw)	0.3 - 1.2 - 2.2
Puissance absorbée en chaud (Kw)	0.3 - 1.6 - 2.2
EER / COP froid / chaud nominal	4.19 / 4.32
Label énergétique froid/chaud	A/A
Conso. Electrique annuelle (500 h en froid) nominal (Kw/h)	620
Niveau de pression sonore froid (dB (A))	43/46
Niveau de pression sonore chaud (dB (A))	44/47
Niveau de puissance sonore froid (dB (A))	59
Niveau de puissance sonore chaud (dB(A))	60
Débit d'air nominal froid/chaud (m3/h)	2700/2700
Encombrement de l'unité H x L x P (mm)	735/936/300
Poids de l'unité (Kg)	49
Type de compresseur	Swing
Type de réfrigérant	R-410A
Plage de fonctionnement mode froid T° ext	-10 / +46
Plage de fonctionnement mode chaud T° ext	-15 / +15.5
Préchargé d'usine jusqu'à (m)	30
Raccordements frigorifiques. Longueur maxi par circuit (m)	25
Raccordements frigorifiques. Longueur totale maxi (m)	50
Raccordements frigorifiques. Dénivelés maxi UE-UI (m)	15
Raccordements frigorifiques. Dénivelés maxi UI-UI (m)	7.5
Diamètres liaisons liquide / gaz (pouces)	3 x 1/4 - 2 x 3/8 - 1 x 1/2
Raccordements électriques alimentation (V/Ph/Hz)	230/1/50
Protection disjoncteur courbe D	16A
Cable liaison int / ext (mm <sup>2</sup> )	4G1.5