



GAMME TRADITION



# G A M M E F O N T E



Alliant esthétique et robustesse, cette gamme offre un procédé de combustion des plus avancé grâce à une double paroi intérieure et un choix de matériaux de qualité.

L'option «bouilleur» est disponible sur les poêles Tradition, Charleston et Firejet transformant votre chauffage d'appoint en véritable chaudière ; c'est la solution en matière d'économie.

# Le T5

## T5-02

Le modèle T5-02 est le plus imposant modèle de la gamme Tradition. Une alliance parfaite entre la fonte et la pierre stéatite (en option) qui vous assurera une chaleur agréable et durable dans votre foyer. Combiné à un bouilleur, c'est la solution idéale pour chauffer toute votre maison.



### Données techniques

SERIE T5

Faible rejet de Co	0,29 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	78 x 80 x 58 cm
Foyer (L x P)	60 x 42 cm
Puissance nominale	10 kw
Modulation	5 - 18 kw
Longueur de bûches	50 cm *
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	250
Surface	250 - 450 m <sup>3</sup>
Finition	Fonte couleur charbon

#### Option(s) :

- Bouilleur
- Dessus pierre ollaire
- Ventilateur

Conforme à la norme NF-EN 13 240

\* Préférence les bûches de 33 cm pour une combustion optimum (pour le modèle T5)



### Données techniques

SERIE T4

Faible rejet de Co	0,08 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	78 x 80 x 48 cm
Foyer (L x P)	60 x 30 cm
Puissance nominale	9 kw
Modulation	4 - 16 kw
Longueur de bûches	50 cm *
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	201
Surface	200 - 400 m <sup>3</sup>
Finition	Fonte couleur charbon

#### Option(s) :

- Bouilleur
- Dessus pierre ollaire
- Ventilateur

Conforme à la norme NF-EN 13 240

\* Préférence les bûches de 33 cm pour une combustion optimum (pour le modèle T4)

## T4-02

Le petit frère du T5-02.  
Même look. Seule la profondeur  
est réduite pour un gain de place.

# Le T3

## T3-02

Robuste et élégant, le poêle T3 possède une capacité de chauffe allant jusqu'à 350 m<sup>3</sup>.

Ce poêle s'accommode à un intérieur traditionnel ou moderne.

Le chargement du bois peut être effectué soit en largeur soit en profondeur car ce modèle possède un foyer très profond (42 cm).



## Données techniques

SERIE T3

Faible rejet de Co	0,12 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	60 x 80 x 58 cm
Foyer (L x P)	50 x 42 cm
Puissance nominale	9 kw
Modulation	3 - 15 kw
Longueur de bûches	50 cm (T3-02)
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	187
Surface	250 - 350 m <sup>3</sup>
Finition	Fonte couleur charbon
Option(s) :	
- Bouilleur	
- Dessus pierre ollaire	
- Ventilateur	- Porte latérale (T3-02)

Conforme à la norme NF-EN 13 240



## Données techniques

SERIE T2

Faible rejet de Co	0,08 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	60 x 80 x 48 cm
Foyer (L x P)	45 x 30 cm
Puissance nominale	6,5 kw
Modulation	2 - 12 kw
Longueur de bûches	45 cm
ø conduit de fumée	125/150 mm
Poids en kg	150
Surface	100 - 200 m <sup>3</sup>
Finition	Fonte couleur charbon
Option(s) :	
- Bouilleur	
- Dessus pierre ollaire	
- Ventilateur	

Conforme à la norme NF-EN 13 240

# Le T2

## T2-01

Le moins volumineux de la gamme « T », le T2 est véritablement un excellent choix pour ceux qui désirent faire l'acquisition d'un poêle alliant performance et économie.



# Le 309

MKII

## 309

Le petit poêle à bois tout fonte compact et esthétique disposant de nombreux avantages, tel qu'un grand cendrier, une porte latérale et frontale, des pieds hauts pour une facilité de nettoyage.



## Données techniques

309

Faible rejet de Co	0,30 %
Autonomie	8 heures
Dimension (L x H x P)	67 x 63 x 50 cm
Foyer (L x P)	52 x 28 cm
Puissance nominale	6 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	50 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	120
Surface	250 m <sup>3</sup>
Finition	Fonte couleur charbon

Conforme à la norme NF-EN 13 240



## Données techniques

409

Faible rejet de Co	0,16 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	59 x 73 x 44 cm
Foyer (L x P)	43 x 28 cm
Puissance nominale	10 kw
Modulation	4 - 14 kw
Longueur de bûches	40 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	161
Surface	100 - 300 m <sup>3</sup>
Finition	Fonte couleur charbon

Option(s) :

- Grille de protection pour vitre
- Bouilleur ouvert
- Dessus de marbre

Conforme à la norme NF-EN 13 240



# Le 409

## 409

Son bouilleur intégré (en option) réduira considérablement votre consommation de fuel, gaz, électricité... pour un tout petit prix !

GAMME TRADITION



# Le C4

**NOUVEAUTÉ!**

## C4

C'est en observant ces deux poêles à bois que le nom de la gamme « Charleston » prend tout son sens. Look ni retro, ni design, ils traverseront le temps sans se démoder. Ce poêle possède une qualité d'émaillage exceptionnelle.



## Données techniques

C4-02

Faible rejet de Co	0,08 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	78 x 80 x 48 cm
Foyer (L x P)	60 x 30 cm
Puissance nominale	9 kw
Modulation	4 - 16 kw
Longueur de bûches	50 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	201
Surface	200 - 400 m <sup>3</sup>
Finitions	Fonte émaillée ivoire, brun majolique, bordeaux ou fonte couleur charbon
Options :	- Bouilleur - Ventilateur

Conforme à la norme NF-EN 13 240



## Données techniques

C5-02

Faible rejet de Co	0,29 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	78 x 80 x 58 cm
Foyer (L x P)	60 x 42 cm
Puissance nominale	10 kw
Modulation	5 - 18 kw
Longueur de bûches	50 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	250
Surface	250 - 450 m <sup>3</sup>
Finitions	Fonte émaillée ivoire, brun majolique, bordeaux ou fonte couleur charbon
Options :	- Bouilleur - Ventilateur

Conforme à la norme NF-EN 13 240

# Le C5

GAMME CHARLESTON



# Le C2

## C2

C'est en observant ces deux poêles à bois que le nom de la gamme « Charleston » prend tout son sens. Look ni retro, ni design, ils traverseront le temps sans se démoder. Ce poêle possède une qualité d'émaillage exceptionnelle.



## Données techniques

C2-02

Faible rejet de Co	0,08 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	60 x 80 x 48 cm
Foyer (L x P)	50 x 30 cm
Puissance nominale	6,5 kw
Modulation	2 - 12 kw
Longueur de bûches	50 cm
ø conduit de fumée	125 / 150 mm
Poids en kg	150
Surface	100 - 200 m <sup>3</sup>
Finitions	Fonte émaillée ivoire, brun majolique, bordeaux ou fonte couleur charbon
Options :	- Bouilleur - Ventilateur

Conforme à la norme NF-EN 13 240



## Données techniques

C3-02

Faible rejet de Co	0,12 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	60 x 80 x 58 cm
Foyer (L x P)	50 x 42 cm
Puissance nominale	9 kw
Modulation	3 - 15 kw
Longueur de bûches	50 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	187
Surface	250 - 350 m <sup>3</sup>
Finitions	Fonte émaillée ivoire, brun majolique, bordeaux ou fonte couleur charbon
Options :	- Bouilleur - Ventilateur

Conforme à la norme NF-EN 13 240

Le C3

GAMME CHARLESTON



## GAMME TRADITION ET CHARLESTON



	T5 / C5	T4 / C4	T3 / C3	T2 / C2	309	409
Puissance nominale	10 kw	9 kw	9 kw	7 kw	6 kw	10 kw
Modulation	5 à 18 kw	4 à 16 kw	3 à 15 kw	2 à 12 kw	2 à 10 kw	4 à 14 kw
Rendement > 70%	●	●	●	●	●	●
Feu continu	●	●	●	●	●	●
Sortie de fumée	Diamètre 150 cm					
Poids en kg	250	201	187	150	125	161
Convection	●	●	●	●	●	●
Rayonnement	●	●	●	●	●	●
Air Tertio	●	●	●	●		
Turbo Start (allumage facilité)	●	●	●	●		
Système vitre propre	●	●	●	●	●	●
Grande vision de la flamme	●	●	●	●	●	●
Double paroi	●	●	●	●	●	●
Poignée froide	●	●	●	●	●	●
Cendrier	●	●	●	●	●	●
Options	Dessus pierre ollaire (sauf Charleston) Bouilleur ouvert ou système de refroidissement Porte latérale (T3) Ventilateur				Grille de protection	Dessus en marbre Bouilleur ouvert Grille de protection
Norme EN 13240	●	●	●	●	●	●
Eligible crédit d'impôt	●	●	●	●	●	●