

- Poêle à Pellets automatique
- Design moderne et élégant
- Foyer entièrement en fonte
- Combustion longue
- Réglage très facile de l'automatisme
- Sonde thermostatique pour réglage des températures
- Réglage horaire, journalier ou hebdomadaire
- Télécommande
- Combustion optimale par contrôle de l'air de combustion
- Rendement élevé dû à une technique moderne
- Entrée d'air primaire et secondaire
- Combustion écologique très faible en CO<sub>2</sub>
- Nettoyage simple et rapide
- Aux Normes EN 14785

#### Accessoires compris dans le kit:

- Manomètre 4 bar
- Soupape de sécurité 2,5 bar F3/4
- Branchement aller avec robinet F 1
- Branchement retour avec robinet sphérique F 1
- Entrée eau froide m 1/2"
- Vase d'expansion L 2
- Circulateur 5 m de pression



Tellus Aqua plus  
métal acier gris

## Désignation

## Référence

**Tellus Aqua plus** (Poêle à convection et à eau «Bouilleur»)

Corps de base: acier gris

Habillage	• métal acier gris	43/1392
	• pierre ollaire	43/1394

Puissance nominale:

L' ensemble	13,4 kW
Puissance en eau	10,1 kW
Puissance en air	3,3 kW

Puissance: 3,8 - 13,4 kW

Rendement: > 90,0 %

Réservoir à Pellets: 23 kg

Consommation mini./maxi.: 0,95 - 3,3 kg/h

Temps de combustion mini./maxi.: 7 / 24 heures

Branchement électrique: 230 V / 50 Hz

Poids:

Habillage métal	248 kg
Habillage pierre ollaire	283 kg

Sortie des fumées (A): Ø 80 mm

Arrivée d'air extérieur (B): Ø 80 mm

Croquis (voir Tellus)

## Croquis

