

COMFORT MAXI

Insert extractible.

Vitre céramique résistant à 750°.

Ventilation frontale.

Foyer en fonte amovible.



Informations techniques :

Dimensions mm(l,h,p): 640x616x716
Capacité totale réservoir: ~ 28 kg
Poids lourd: 132 kg
Puissance thermique: 3,8-10,0 kW
Puissance thermique utile: 3,4-8,9 kW
Consommation: 0,8-2,0 kg/h
Absorption électrique: 80-140 W
Absorption électrique pendant l'allumage: 280 W
Ø tuyau d'évacuation de fumée: 80mm

Rendement: >88%
Air primaire
Air secondaire
Ventilation air chaud
Thermostat intérieur si
Predisp. pour thermostat extérieur
Thermostat sécurité
Programmateur de semaine
Allumage électrique
Télécommande



Facile à alimenter le poêle , grâce à son réservoir très pratique et très grand placéau dessus du poêle, permet une longue autonomie de fonctionnement.



Foyer en fonte amovible



Confortable et grand tiroir pour les cendres.



Le tableau-commandes, permet l'allumage automatique et le réglage du rendement calorifique, avec la possibilité d'établir, grâce au thermostat ambiant incorporé, la température désirée. Il y a aussi la possibilité de programmer 2 différentes températures pour 2 périodes de temps: une pour la nuit et une pour le jour. Le chronothermostat inséré dans le poêle ça permet de programmer, dans la journée, 3 allumages et 3 extinctions, pour toute la semaine.



Télécommande petit et maniable.



Echangeur en acier inox AISI 321 (18/10) à très longue durée, grand conducteur de chaleur pour un rendement thermique élevé.