



Revêtement en céramique. Tiroir pour les cendres. Vitrre céramique résistante à 750°C. Pompe de circulation et vase d'expansion de série. Echangeur de chaleur et brasier avec système de nettoyage automatique. Pas ventilé.



4,8-23,5 kW 673 m³

puissance nominale utile m³ que l'on peut chauffer

Données techniques

L x H x P



Dimensions : **544x1339x647 mm**



Poids net : **267 kg**



Diamètre sortie de fumées : **120 mm**



m³ que l'on peut chauffer : **673 m³**



Puissance rendue à l'eau : **3,9-21,5 kW**



Puissance rendue à l'air : **0,9-2,0 kW**



Puissance nominale utile : **4,8-23,5 kW**



Puissance thermique globale : **5,0-25,0 kW**



Rendement : **>95 %**



Consommation : **1,0-5,0 kg/h**



Consommation : **~ 43 kg**



Ventilation air chaud : **Non**



Télécommande : **Si**



Thermostat intérieur : **Non**



Thermostat de sécurité : **Si**



Prédisp. thermostat extérieur : **Si**



Absorption électrique : **150-180 W**



Tirage : **~1 mm H₂O**



Pompe et vase d'expansion : **Si**



Branchement à prises d'air ext. : **60 mm**



Chronothermostat hebdomadaire : **Si**



Soupape de sécurité 3 bar : **Si**

